



VITAMIINID BENSIINILE	Sissepritse puhastus	Bensiini stabilisaator	Katalüsaatori puhastus	Oktaanbooster	SPEED TEC kiirenduseparandus	Pliiasendus	Bensiinikaitse	Toitesüsteemi kaitse- ja hooldus	Otsepritse (DFI) puhastus	Bensiini stabilisaator CNG/LPG	Hübridautode bensiinilisand	E10 bensiinilisand
Artikli number	LI5110	LI5107	LI7110	LI21280	LI3720	LI1010	LI2955	LI5108	LI21377	LI2817	LI1001	LI21421
Puhastab kütusesüsteemi	XXX		XXX	XX	XX			XX	XXX		XX	XX
Korrosioonikaitse	XX	XXX	XX				XXX	XXX		XXX	XXX	XXX
Määrimisomaduste tõstmine	X											
Vee sidumine							XXX					
Plii aseaine						XXX						
Vananemiskaitse	X	XXX								XXX	XXX	
Mootori jõudluse parendamine				XX	XXX							XX
Heitgaaside (CO2) vähendamine	XX		XXX					XX			XX	
Oktaanarvu tõstmine				XXX								
Kasutada iga paagi täitmisel		*		*	*	*				*	*	*
Probleemide ennetamiseks kasutada iga 2000 km järel	*		*				*	*	*			
Lahendab tekkinud probleemi		*							*			
Pakendi maht	300ml	250ml	300ml	200ml	250ml	250ml	300ml	300ml	120ml	250ml	250ml	150ml
Pakendikogusest piisab...	70 L	50 L	70 L	50 L	70 L	250 L	60 L	75 L	40 L	200 L	75 L	60 L
Kütusega segamise suhe	1:250	1:200	1:250	1:250	1:280	1:1000	1:200	1:250	1:330	1:800	1:300	1:400



VITAMIINID DIISLILE	DPF filtri puhastus- ja kaitselisand	Diiselmootorite pihustipuhastusl isand	SUPERDIESEL diiselmootori lisand	Diiselmootorite hoolduslisand	Diiselmootori suutsemist vähendav lisand	Diiselmootorite puhastuslisand	Diiselmootori lisand *SPEED*	Diiselmootori kõlmumistvastane lisand	DIESEL SPEED TEC kiirenduseparandus- lisand	Diiselmootori määrimislisand	Diiselmootori lisand	Antibakteriaalne diiselmootori lisand	Multifunktsionaalne diiselmootori lisand
Artikli number	LI5148	LI5170	LI5120	LI5139	LI5180	LI5128	LI5160	LI1877	LI3722	LI5122	LI3725	LI21317	LI21469
Puhastab kütusesüsteemi		XXX	XX	XX	XX	XXX	XX		XX		XX	XX	XX
Korrosioonikaitse		XX	XX	XX	XX	XX	XX				XX		XX
Vananemiskaitse				XX							X		
Vähendab kütusekulu		X	XXX	X		X	XX			X	XX		X
Tsetaanarvu tõstmine		XX	XX	X									XX
DPF filtri hooldus/kaitse	XXX			XX									
Heitmete (tahma) vähendamine			XX	XX	XXX	X	X					XX	XX
Tahma põletamisprotsessi kiirendamine	XXX			X									
Määrimisomaduste tõstmine			XX	XX		X	X		X	XXX		XX	XX
Mootori jõudluse parendamine			X	X					XXX				
Kaitse vee eest													XXX
Kaitse hangumise eest								XXX					XXX
Bakterite vohamise ennetamine												XXX	
Kasutada iga paagi täitmisel					*			*	*	*			*
Probleemide ennetamiseks kasutada iga 2000 km järel	*	*	*	*		*	*				*	*	
Lahendab tekkinud probleemi	*	*			*							*	
Pakendi maht	250ml	500ml	250ml	250ml	150ml	300ml	1 L	150ml	250ml	150ml	250ml	1 L	250ml
Pakendikogusest piisab...	70 L	70 L	75 L	75 L	50 L	75 L	400 L	75 L	70 L	80 L	70 L	1000 L	150 L
Kütusega segamise suhe	1:280	1:150	1:300	1:300	1:333	1:250	1:400	1:500	1:280	1:550	1:280	1:1000	1:600